

DS-2600

- Riktad stereoinspelning
- Inkl. DSS Player Standard
- 2,4 tums fullfärgsdisplay
- Mikro USB-anlutning
- Exakt skjutreglage
- 2 mikrofoner
- DSS/PCM/MP3
- Rörelsedetektor



Enkel och stressfri diktamen

Öka effektiviteten på arbetsplatsen med den snygga och robusta DS-2600 i svart, med 2 stora mikrofoner, ett exakt skjutreglage med 4 lägen och en stor färgdisplay. Med detta kraftfulla verktyg kan du ta diktamen och noteringar både vid skrivbordet, under en konferens och när du är på språng. DS-2600 har en rad praktiska funktioner för inspelning av hög kvalitet i professionella DSS Pro-, MP3- och PCM-filformat. DSS Player Standard (PC/Mac) möjliggör praktisk hantering av diktamen, så att du kan få ljudanteckningar och diktamen transkriberade.

Tekniska data

USB-funktionalitet

USB hastighet	Hi-Speed USB
USB-klasser	USB-audioklass (full duplex) Lagringsklass (höghastighets)
USB-anlutning typ	Typ B (micro-USB)

Skärm

Skärmtyp	Fullfärgs TFT-skärm
Upplösning	240 x 320 pixlar
Storlek på skärm	36.72 x 48.96 mm / 2.4"
Bakgrundsbelyst skärm	LED (Vit)

Hantering av hårdvara

Huvudreglage	Skjutreglage
Programmerbar knapp	F1 - F3
Strömbrytare	Ja
Knapp för ny inspelning	Ja

Mikrofonsystem

Omnidirektionell	2 x
Pop-filter	3 lager
Diameter	8 mm
Interna mikrofoner	50 - 15.000 Hz

Inspelningsläge

Inspelningsformat	DSS Pro , Linjär PCM , MP3
-------------------	----------------------------

Samplingsfrekvens

DSS Pro	16 kHz (QP) 12 kHz (SP)
PCM	22.05kHz (stereo / mono)
MP3	44.1 kHz (stereo) / 128 kbps 44.1 kHz (mono) / 64 kbps

Frekvensomfång

DSS Pro	200 - 7000 Hz (QP) 200 - 5000 Hz (SP)
PCM	(Stereo / Mono) / 50 - 8000 Hz
MP3	128 kbps (stereo) / 50 - 15000 Hz 64 kbps (mono) / 50 - 13000 Hz

Inspelning

Inbyggda mikrofoner	2 x Omnidirektionell
Inspelningsövervakning	Ja (valbar)
Mikrofonlägen	Diktamen: för inspelning av diktamen Konferens: Stereo + intelligent autoläge
Mikrofonkänslighet	Hög / Medel / Låg
VCVA	Ja (justerbar)
Diktamensfunktioner	
Redigering	Skriva över Bifoga inspelning Infoga* Delradering*
	Redigering endast för DSS / DSS PRO / WAV * Infoga i WAV endast med DS-9000 & DS-2600; Delradering endast med DSS / DSS Pro
Röstkommandon	Ja (endast DSS / DS2)
Index	Upp till 32 per fil

Uppspelning

Uppspelningshastighet	Långsam (x0,5) / Normal / Snabb (x1,5)
Filhantering	Framåt / Tillbaka Skip Snabbframspolning och återspolning Hoppa över uppspelning

Organisation av data

Mappar	5
Filer per mapp	200
Ändringsbara mappnamn	Ja
Klocksynchronisering med PC	Ja

Funktion för arbetsflöde

Upphovsmanna-ID	1
-----------------	---

Lagringsmedia

Internminne	2 GB (NAND-flash)
Fack för externt SD-/SDHC-kort	Ja (4 – 32 GB)

Kompatibel mjukvara

ODMS	Version 7 (eller senare)
DSS Player för MAC	Version 7.6 (eller senare)
Tredjepartsmjukvara	Kontrollera vilka ljudformat som stöds av tredjepartsprogramvara

Gränssnittsutgång

Max. uteffekt	320 mW
Maximal uteffekt i hörlurarna	≤ 150 mV (uppfyller EN 50332-2)
Högtalarstorlek	11 x 15 mm
Högtalarform	Stängt hölje
Högtalartyp	Dynamisk
Hörlursuttag	3.5 ø mm mini-uttag, 8Ω impedans eller mer

Anslutningar

Anslutning för dockningsstation	Ja (CR21 / CR15)
Mikrofoningång	3.5 mm (2 kΩ)
Hörlursuttag	3.5 mm (8 Ω eller mer)

Strömförsörjning

Strömförsörjning	Batteri LI-92B Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Batterikapacitet	1350 mAh
Utbytbar	Ja
Laddtid	Ca. 2 h (Olympus nätadapter) 4 h (via USB)
Extern nätadapter	A517, F-5AC
Strömspar	Ja -
Rörelsedetektor	Ja
Standardspänning	3.6 V
Max. batterilivslängd	Inspelning: Ca.
DSS	QP 48 h SP 52 h
PCM	Stereo 54 h Mono 56 h
MP3	Stereo 52 h Mono 55 h
Extern strömförsörjning	

Mått

Höjd	120.8 mm
Bredd	49.8 mm
Djup	18.6 mm
Vikt	116.5 g (inkl. batteri)

Utvändigt

Färg, skal	Svart
Material, skal	Plast
LED	Flerfärgs

Miljö

Temperatur	0 - 42 °C (drift) / 5 - 35 °C (laddar)
------------	---

Språk

Menyspråk	CS, DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, SV, RU
-----------	---

Säker hårdvara

Lås enstaka filer	Ja
-------------------	----

Operativsystem & övriga krav

Windows	Windows 7/8.1/10
Macintosh	Mac OS X 10.10 - 10.13

Tillgängliga tillbehör

Dockningsstation	CR21, CR15
Mikrofon	ME15
Fot-/handkontroll	RS31H
Telefonmikrofon	TP8
Li-Ion uppladdningsbart batteri	LI-92B
AC Nätadapter	A517 , F-5AC

Rekommenderat användningsområde

Användningsområde	Diktering Intervjuer Möten Tal-till-text
-------------------	---